

MASKA SA NEPOVRATNIM VENTILOM ZA VIŠEKRAATNU UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu

Izjava, u skladu sa Uredbom 05 broj 110-2808/2020, od 24.marta 2020.g., da se upotrebom zaštitne maske sa nepovratnim ventilom za višekratnu upotrebu obezbeđuje delotvornost u zaštiti. Maska zadovoljava uslove efikasne zaštite i proizvedena je po propisanim standardima.

Pregled pre upotrebe: Pre upotrebe maske, proverite da nema oštećenja ili vidljivih znakova prljavštine. *Maska ne sme da se koristi ako je oštećena!*

Uputstvo za montažu:

1. Provcucite prste kroz elastične poveze. Traka maske treba da bude iznad otvora na nosu. Stavite masku da prekrijete nos i usta.
2. Stavite elastične poveze na uši. Navucite masku po njenim gornjim i donjim ivicama da biste je potpuno otvorili.
3. Stavite i formirajte svojim palcem i kaziprstom učvršćivač iznad mosta nosa kako biste smanjili curenje vazduha.
4. Skinite masku *pridrjavajući je za elastične poveze*, povlačeći ih sa usiju.

Uputstvo za održavanje:

- Čistim rukama masku skinuti sa lica pridržavanjem spoljne površine i izvlačenjem trake preko glave
- Blagim otresanjem maske istresti potencijalnu prašinu sa nje (ne dodirivati masku sa unutrašnje strane)
- Nakon upotrebe potrebno je masku ručno oprati anti bakterijskim sapunom i potopiti u vruću vodu da dostoji 10 min, (materijal od kog je napravljena omogućava da se maska može prati toplom vodom do 95°C da se ne deformiše i ne izgubi karakteristike)
- Ako niste u mogućnosti da masku potopite u vruću vodu, masku treba dezinfikovati Bobexcidom (sredstvo za dezinfekciju predmeta na bazi alkohola i vodonik peroksida) ili sa alkoholnim rastvorom sa najmanje 70% alkohola.
- Masku ostaviti da prirodnim putem osuši na sobnoj temperaturi na mestu gde nije izloženo štetnom dejstvu drugih agenasa, masku ne peglati.

Između korišćenja masku čuvati u fotroli ili ambalaži predviđenoj za njeno čuvanje. Nakon iskorišćenja masku treba odložiti na za to predviđeno mesto u skladu sa nacionalno važećom Zakonskom regulativom o upravljanju otpadom). Skladištenje originalnog pakovanja maske: na tamnom i suvom mestu u temperaturnom opsegu od -10 do +40 °C, sa relativnom vlažnošću do 70°C).

Pri propisani uslovima a u originalnom pakovanju može se čuvati 3 godine od momenta proizvodnje.

Skladištenje: Maska se mora čuvati u originalnom i neoštećenom pakovanju na suvom mestu

Ponovno korišćenje: Maska je za višekratnu upotrebu uz pravilno održavanje može se koristiti do 3 meseca, ako se koristi intenzivno a povremeno rok se produžava.

UPOZORENJE: Ne peglati masku zbog mogućnosti da se maska ošteti!!!

Korisnik mora proći adekvatnu obuku kako se nosi maska i mora pročitati uputstvo pre korišćenja.

Maska se može koristiti u dobro provetrenim sredinama, gde nema manjka kiseonika (> 19.5%) i u neeksplozivnim atmosferama.

Maska mora biti dobro postavljena kako bi se osigurao očekivani nivo zaštite. Ne koristiti je ako dlake na licu (brada, zulufo) spečavaju masku da ostvari potpunu zaptivenost i ako je uočeno propuštanje.

Odmah napustiti područje ukoliko osetite probleme sa disanjem i /ili vrtoglavicu ili nesvesticu.

Ne vršite nikakve prepravke na masci i odložite je ukoliko uočite bilo kakva oštećenja.

Maska za prašinu NE ŠTITI korisnika od gasova ili isparenja i rastvarača prilikom farbanja.

Nepoštovanje ovih uputstava za upotrebu može imati negativne efekte na zdravlje korisnika i izložiti ga ozbiljnim rizicima ili čak rizicima opasnim po život.

Tehničke karakteristike

Opis: Maska sa nepovratnim ventilom za višekratnu upotrebu je sklopiva, višeslojna zaštitna maska sa nepovratnim ventilom (a po potrebi mogu se ugraditi i dva nepovratna ventila) i elastičnim trakama, roza, sive i crne boje sa spoljašnje strane. Namenjena je za zaštitu lica, disajnih organa, kao i za zaštitu od kontaminacije mikroorganizama koji se prenose kapljičnim putem, od fine toksične prašine, tečnih aerosola i azbesta te je stoga prikladna za upotrebu u građevinskoj industriji, rudarstvu, poljoprivredi i teretanama. Filtrira minimalno 96.5 % čestica od 30 nm ili 0.3 µm a što je u skladu (FFP2 i N95) Zaštitna maska za lice je visokih performansi filtracije i ima nepovratni ventil koji omogućava izuzetno nizak otpor pri udisanju i ne pravi kondenzaciju pri izdisaju.

Proizvodi se od:

-uvoznog netkanog tekstila koji je od propilenske tkanine

-filter platna proizvedenog u Nemačkoj

Dizajn: Univerzalne veličine, višeslojna - zaštitna maska sa nepovratnim ventilom savršeno prijanja uz lice i ima elastične trake. Ivice maske oko nosa udobno naležu na nos i obezbeđuju dobro vidno polje.

Sastav: Satoji se od netkanog tekstila filter platna od polipropilena u dva sloja i netkanog tekstila, kao i nepovratnog ventila sa elastičnom membranom.

Pakovanje: 1 komad/ higijensko pakovanje

Ispunjava uslove zdravstvene ispravnosti - „Jugoinspekt“ – 03-20-2161, analiza br.8520.Izveštaj o ispitivanju br. 090420-001

Kategorija: ZAŠTITNI MATERIJAL

Artikal: M 1

Nivo zaštite: FFP2 (N95)

U skladu sa: SRPS EN 149

Tehnički podaci

KARAKTERISTIKE MASKE

Sastav maske:	100 % polipropilen
Površinska masa (g/m2):	85,9
Propustljivost vazduha (m3/m2/min):	38,8
Debljina materijala:	2,4 mm

KARAKTERISTIKE FILTERA F7STANDARDA

Filtracija čestica od 0.4µm :	51,3%
-------------------------------	-------

NAPOMENA: OVA MASKA SA NEPOVRATNIM VENTILOM NIJE MEDICINSKA I NIJE HIRURŠKA MASKA

